

\* 탑승겸용 전동 파레트 트럭 Economical Stand-on Electric Pallet Truck

항목	Items	단위	Specifications	
			EPT20-20RAE	EPT20-25RAE
모델명	Model designation		EPT20-20RAE	EPT20-25RAE
최대하중	Load capacity	Q (kg)	2000	2500
하중중심	Load center	c (mm)	600	
자중(배터리포함)	Service Weight(Incl. battery)	kg	480	481
휠재질	Tyre type		PU / PU	
주행휠	Tyre size, operator side	mm	Φ230×75	
로드휠	Tyre size, load side (double)	mm	2×Φ80×60	
보조휠	Balance wheels (dimensions)	mm	Φ85×48	
휠수	Wheels, number operator/load side(x=drive)		1x+2 / 4	
인상거리	Lift height	h3 (mm)	120	
최저포크높이	Fork height, lowered	h13 (mm)	85	
전장	Overall length	L1 (mm)	1865	
전폭	Overall width	b1/b2 (mm)	734	
포크제원	Fork dimensions	s/e/l(mm)	55×150×1150	
포크외폭	Fork spread, min/max	b5 (mm)	540 / 685	
회전반경	Outer turning radius	Wa (mm)	1681	
주행속도	Travel speed, laden/unladen	km/h	5.5 / 6.0	5.0 / 5.5
등판능력	Maximum gradeability, laden/unladen S2 5min.	%	6 / 15	5 / 10
제동장치	Service brake		Electromagnetic	
주행모터	Drive motor rating S2 60min	kW	1.1	1.1
유압모터	Lift motor rating at S3 15%	kW	0.8	1.0
배터리용량	Battery voltage/rated capacity (5h)	V/Ah	24 / 150	
제어장치	Type of drive control / Manufacturer		AC / CURTIS	
작동소음	Sound level at operator's ear	dB(A)	74	

Economical Stand-on Electric Pallet Truck  
EPT20-20/25RAE



\* 내구적인 AC 제어방식



\* 발판 충격완화 장치



\* 고효율의 밀러헤드



\* 접이식 발판



\* 비상정지 누름버튼

