

*** 탑승겸용 전동 팔레트 트럭 Stand-on Electric Pallet Truck EPT20-RA Series**

항 목	Items	단 위	Specifications	
모델명	Model designation		EPT20-20RA	EPT20-25RA
최대하중	Load capacity	Q (kg)	2000	2500
하중중심	Load center	c (mm)	600	
자중(배터리포함)	Service Weight(Incl. battery)	kg	670	671
휠재질	Tyre type		PU / PU	
주행휠	Tyre size, operator side	mm	Φ230×75	
로드휠	Tyre size, load side (double)	mm	2×Φ85×70	
보조휠	Balance wheels (dimensions)	mm	Φ130×60	
휠수	Wheels, number operator/load side(x=drive)		1x+2 / 2 or 4	
인상거리	Lift height	h3 (mm)	125	
최저포크높이	Fork height, lowered	h13 (mm)	85	
전장	Overall length	L1 (mm)	1860 / 1930	
전폭	Overall width	b1/b2 (mm)	730	
포크제원	Fork dimensions	s/e/l(mm)	55×170×1150 or 1220	
포크외폭	Fork spread, min/max	b5 (mm)	540 / 685	
회전반경	Outer turning radius	Wa (mm)	1700 / 1725	
주행속도	Travel speed, laden/unladen	km/h	7.5 / 8.5	7.0 / 8.5
등판능력	Maximum gradeability, laden/unladen S2 5min.	%	8 / 16	6 / 16
제동장치	Service brake		Electromagnetic	
주행모터	Drive motor rating S2 60min	kW	1.5	1.5
유압모터	Lift motor rating at S3 15%	kW	2.2	2.5
배터리용량	Battery voltage/rated capacity (5h)	V/Ah	24 / 210	24 / 210
제어장치	Type of drive control / Manufacturer		AC / CURTIS	
작동소음	Sound level at operator's ear	dB(A)	74	

*** 강력한 프레임**

*** 내구적인 AC 제어방식**

*** 고효율의 릴러헤드**

*** 접이식 안전가드 장착**

*** 접이식 발판**

*** 비상정지 누름버튼**

www.ep-ep.co.kr

EP 이피 이큅먼트 코리아(주)
EP Equipment Korea Co., LTD

TEL : 031-925-4100 FAX : 031-925-4102